



 Nachlaufmaschine
ohne Antriebsmotor


 Batterielaufzeit
1 - 3 h


 Betriebsspannung
24 V / 77 Ah (gel)

 Scheuerbahnbreite
430 mm

 Tankvolumen, Frisch- / Brauchwasser
33 / 45 l

 Scheibenbürste
1 x 430 mm

 Bürstendruck
max. 36 kg

 Bürstengeschwindigkeit
190 U/min



Theoretische Flächenleistung
1500 m²/h

Die ruby 43 wurde konzipiert, um Rüstzeiten auf ein Minimum zu begrenzen, so ist die Maschine zum Bürstenwechsel einfach zurück zu kippen, keine Hebel oder Mechanik sind dafür notwendig. Die geringe Anzahl an sehr intuitiven Bedienelementen macht die Anwendung auch für ungeübte Bediener leicht, langwierige Einweisungen entfallen.

Der große Tank erhöht die Autonomie und erfordert ein weniger häufiges Befüllen, wodurch wiederum Zeit gespart wird.

Das innovative Bürstendeck liegt weitgehend unter der Maschine, somit verkürzt sich der Wenderadius, die ruby kann praktisch auf der Stelle wenden.

All diese Vorteile qualifizieren diesen Automaten für Einsatzbereiche, wo Ökonomie von der Anschaffung über die Rüstzeiten bis zum effektiven Einsatz gewünscht sind, ohne im mindesten das Reinigungsergebnis zu beeinträchtigen.

Technische Daten

Saugbahnbreite	770 mm
Bürstenmotorleistung	400 Watt
Antriebssteuerung	halbautomatisch
Möglicher Steigungsgrad	2 %
Motor Absaugung	450 Watt
Saugkraft / Wassersäule	120 mbar
Geräteabmessungen	
Länge	1110 mm
Höhe	1030 mm
Breite ohne Saugfuss	517 mm
Gewicht Maschine ohne Batterie	66 kg
Batterieraum	
Länge	340 mm
Breite	347 mm
Höhe	232 mm
Klasse	III
Schutzklasse	IP 23
Schalldruckpegel	< 70 dB (A)

Autorisierter Fachhändler:

