



Aufsitzmaschine mit Antrieb



Batterielaufzeit
4 - 6 h



Betriebsspannung
36 V / 240 Ah



Scheuerbahnbreite
660 mm / 850 mm



Tankvolumen, Frisch- / Brauchwasser
110 / 120 l



Scheibenbürste
2 x 345 mm / 2 x 430 mm



Bürstendruck regulierbar
max. 80 kg / max. 85 kg



Bürstengeschwindigkeit
170 U/min / 162 U/min



Theoretische Flächenleistung

4050 / 5200 m²/h

Technische Daten


Saugbahnbreite 65	1000 mm
Saugbahnbreite 85	1070 mm
Bürstenmotorleistung	900 Watt / 1125 Watt
Antriebssteuerung	elektronisch
Möglicher Steigungsgrad	10 %
Motor Absaugung	570 Watt
Saugkraft / Wassersäule	190 mbar
Geräteabmessungen	
Länge	1660 mm
Höhe mit Rollbürgel	1690 mm
Höhe ohne Rollbürgel	1285 mm
Breite ohne Saugfuss	720 mm / 900 mm
Gewicht Maschine ohne Batt.	308 kg / 313 kg
Antriebsmotor	600 Watt
Vorschubgeschwindigkeit	6,1 km/h
Batterieraum	
Länge	380 mm
Breite	840 mm
Höhe	395 mm
Klasse	III
Schutzklasse	IP 23
Schalldruckpegel	70,3 / 67,1 dB (A)

Mittelgroße Aufsitzmaschine Scheuersaugversion, sowohl als 65er als auch als 85er Arbeitsbreite erhältlich.

Ihr hervorragendes Design predestiniert sie für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden.

Der regulierbare Bürstendruck kann bis zu 80 kg, bei der 85er Version bis 85 kg erreichen. Der Bürstendruck wird über das Bedienpult angewählt.

Die Aufsitzmaschinen erlauben eine schnellere Arbeitsweise als die Nachlaufmaschinen, der Bediener kann auch hier wieder frei zwischen manuellem oder werkseitig programmiertem Automatikbetrieb wählen.





Aufsitzmaschine mit Antrieb



Batterielaufzeit
4 - 6 h



Betriebsspannung
36 V / 240 Ah



Scheuerbahnbreite
700 mm / 850 mm



Tankvolumen, Frisch- / Brauchwasser
110 / 120 l



Walzenbürste
2 x 150 mm



Bürstendruck regulierbar
- - -



Bürstengeschwindigkeit
785 U/min



Theoretische Flächenleistung

4270 / 5200 m²/h

Technische Daten

Saugbahnbreite 70s	1000 mm
Saugbahnbreite 85s	1170 mm
Bürstenmotorleistung	2 x 650 Watt
Antriebssteuerung	elektronisch
Möglicher Steigungsgrad	10 %
Motor Absaugung	570 Watt
Saugkraft / Wassersäule	190 mbar
Geräteabmessungen	
Länge	1660 mm
Höhe mit Rollbürgel	1690 mm
Höhe ohne Rollbürgel	1285 mm
Breite ohne Saugfuß	780 mm / 920 mm
Gewicht Maschine ohne Batt.	330 kg / 335 kg
Antriebsmotor	600 Watt
Vorschubgeschwindigkeit	6,1 km/h
Batterieraum	
Länge	380 mm
Breite	840 mm
Höhe	395 mm
Klasse	III
Schutzklasse	IP 23
Schalldruckpegel	<70 dB (A)

Diese Version der **sapphire** fegt und scheuert mit Walzenbürsten, sammelt dabei das Fegegut in einem hinter den Walzen angeordneten Behälter, wodurch sich ein Arbeitsgang ersparen lässt.

Wie die großen Aufsitzer, ist auch **sapphire** mit dem Brushdry-System ausgestattet. Dieses sorgt dafür, dass bei Unterbrechung der Wascharbeit oder bei Arbeitsende die Flüssigkeit sowohl vom Boden als auch aus den Bürsten, dem Saugfuß und dessen Schlauch vollkommen aufgenommen und abgeführt wird, sodass nur völlige Sauberkeit zurück bleibt.

