

KRAFTVOLLER SAUGMOTOR UND PATENTIERTE SAUGFUSSKONSTRUKTION: EINMALIGE SAUGLEISTUNG.

RA 43|K 40
RA 55|K 40



	RA 43 K 40	RA 55 K 40
L x B x H	1000 x 465 x 815 mm	1035 x 525 x 815 mm
Arbeitsbreite	430 mm	550 mm
Saugbreite	730 mm	730 mm
Flächenleistung n. VDMA	1720 m ² /h	2200 m ² /h
Schalldruckpegel	66 dB(A)	66 dB(A)
Leergewicht	69 kg	70 kg
Betriebsgewicht	104 kg	105 kg

ELEKTRISCHE DATEN

Nennspannung	230 V	230 V
Nennleistung, gesamt	1550 W	1550 W
Netzkabel	25 m	25 m

TANK

Frischwasservolumen	40 l	40 l
Schmutzwasservolumen	40 l	40 l

SAUGMOTOR

Unterdruck, max.	204 mbar	204 mbar
Luftmenge, max.	45 l/s	45 l/s

BÜRSTEN UND TREIBTELLER

Anzahl	1	1
Drehzahl	150 U/min	150 U/min
Bürstdruck	45 kg	46 kg

- ❗ Der kompakte, treppengängige Reinigungsautomat mit Netztrieb für den harten Dauereinsatz auf kleinen und mittleren Flächen.
- ❗ Einachsige Bauweise für müheloses Manövrieren auf kleinstem Raum.
- ❗ Die treppengängige Tankform in Verbindung mit dem einfach abnehmbaren Saugfuß erleichtert den Transport über Stufen, der umklappbare Führungsriff spart Stauraum.
- ❗ Leicht zu reinigen: Der glattwandige Schmutzwassertank lässt sich vollständig öffnen, einfach ausspülen und desinfizieren – nach HACCP-Standard.
- ❗ Kompakt konstruiert mit geringen Abmessungen und abnehmbarem Saugfuß.
- ❗ Ausgesprochen hoher Bürstdruck, der beste seiner Klasse.
- ❗ Einfache Bedienung über nur zwei Funktionsschalter.
- ❗ Der bogenförmige Saugfuß passt sich durch seine innovative, patentierte Aufhängung aktiv den Bewegungen des Reinigungsautomaten an und kann so das Schmutzwasser auch in Kurven rückstandsfrei aufsaugen.
- ❗ Große Frischwasseröffnung mit Siebeinsatz für schnelles Befüllen.
- ❗ Wahlweise 43 cm oder 55 cm Arbeitsbreite – für erweiterte Einsatzmöglichkeiten in der 40-Liter-Klasse.

Die patentierte Aufhängung des Saugfußes

