

KOMPAKT. WENDIG. 40 LITER.
ALLES IN EINER MASCHINE.

RA 43|B 40
RA 55|B 40

- Der universelle Reinigungsautomat ist in zahlreichen Ausstattungsvarianten erhältlich – für vielfältige Einsätze auf allen Böden.
- Innovative seitliche Abweisrollen schützen Maschine und Objekt.
- Servicefreundlich: Batterie und Komponenten sind gut zugänglich.
- Einfach zu bedienen und störungsfrei arbeiten, mit robuster Mechanik statt Elektronik: zwei Funktionsschalter im Griffbereich, mechanisches Absenken von Bürste und Saugfuß.
- Stufenlos dosieren: die richtige Menge Frischwasser für jede Anwendung.
- Hygienisch nach HACCP: Der Reinigungsautomat hat einen abnehmbaren Tank mit einfach zu wechselnder Deckeldichtung für gründliche Reinigung und Desinfektion – als einziger seiner Klasse. Der Frischwassertank lässt sich vollständig entleeren.



VORWÄRTS UND RÜCKWÄRTS:
FAHRMOTOR MIT TEMPOTUNE.

RA 43|BM 40
RA 55|BM 40

- Ermüdungsfrei und sicher arbeiten: höhenverstellbarer Führungsbügel mit rutschfestem Griff.
- Intuitives, übersichtliches Bedienpanel mit Wippe für Vor/Zurück.
- In den Schlauch integrierte, gut sichtbare Füllstandsanzeige für Frischwasser.
- Serienmäßiger Spritzschutz für den Bürstkopf. Das reduziert den Wasserverbrauch, spart Chemie und schont die Umwelt.
- Optionale silent-Ausführung mit nur 60 dB(A) für geräuscharmes Arbeiten in sensiblen Einsatzbereichen.
- Ausstattungsvarianten für alle Fälle: mit/ohne Fahrmotor, zwei Arbeitsbreiten, mit/ohne integriertem Ladegerät, mit/ohne Chemiedosierung, Batteriekapazitäten von 76 Ah 5 bis 110 Ah 5.



ZWEI ARBEITSBREITEN.



RA 43|B40

L x B x H	1140 x 510 x 870 mm	1200 x 550 x 870 mm
Arbeitsbreite	430 mm	550 mm
Saugbreite	730 mm	850 mm
Flächenleistung n. VDMA	1720 m ² /h	2200 m ² /h
Schalldruckpegel	65/60* dB(A)	65/60* dB(A)
Leergewicht	75 kg	77 kg
Betriebsgewicht (105 Ah 5)	193 kg	195 kg

RA 55|B40

BATTERIEN/ELEKTR. DATEN

Nennspannung	24 V	24 V
Nennleistung, gesamt	900 W	900 W
Anzahl Einzelblöcke	2	2
Kapazität, nass max.	110 Ah 5	110 Ah 5
Kapazität, trocken max.	105 Ah 5	105 Ah 5

TANK

Frischwasservolumen	40 l	40 l
Schmutzwasservolumen	40 l	40 l

SAUGMOTOR

Unterdruck, max.	110 mbar	110 mbar
Luftmenge, max.	32 l/s	32 l/s

BÜRSTEN UND TREIBTeller

Anzahl	1	1
Drehzahl	150 U/min	150 U/min
Bürstdruck	23 kg	24 kg

*silent-Ausführung, optional.

ZWEI VARIANTEN.



RA 43|BM40

L x B x H	1140 x 510 x 870 mm	1200 x 550 x 870 mm
Arbeitsbreite	430 mm	550 mm
Saugbreite	730 mm	850 mm
Flächenleistung n. VDMA	1720 m ² /h	2200 m ² /h
Schalldruckpegel	65/60* dB(A)	65/60* dB(A)
Leergewicht	82 kg	84 kg
Betriebsgewicht (105 Ah 5)	200 kg	202 kg

RA 55|BM40

BATTERIEN/ELEKTR. DATEN

Nennspannung	24 V	24 V
Nennleistung, gesamt	1050 W	1050 W
Anzahl Einzelblöcke	2	2
Kapazität, nass max.	110 Ah 5	110 Ah 5
Kapazität, trocken max.	105 Ah 5	105 Ah 5

TANK

Frischwasservolumen	40 l	40 l
Schmutzwasservolumen	40 l	40 l

SAUGMOTOR

Unterdruck, max.	110 mbar	110 mbar
Luftmenge, max.	32 l/s	32 l/s

FAHRMOTOR

Nennleistung, gesamt	150 W	150 W
Geschwindigkeit, max.	4 km/h	4 km/h

BÜRSTEN UND TREIBTeller

Anzahl	1	1
Drehzahl	150 U/min	150 U/min
Bürstdruck	23 kg	24 kg

*silent-Ausführung, optional.