

ÜBERAUS WENDIG. EFFIZIENT. UND ZUVERLÄSSIG.
MIT EINEM WORT: FUNKTIONELL.

ARA 66|BM 100
ARA 80|BM 100



- Der einfach zu bedienende, kompakte Aufsitzer mit robuster Mechanik eignet sich ideal für die tägliche Unterhaltsreinigung von – unter anderem – Kliniken, kleineren bis mittleren Industriehallen und Märkten mit engen Gängen und Kassenzonen.
- Batteriekapazität bis 320 Ah für lange Arbeitszeiten bis zu 8 Stunden.
- Robuste Mechanik statt Elektronik: einfache Bedienschalter für Ein/Aus und Vor/Zurück, mechanisches Absenken von Bürste und Saugfuß.
- Service- und wartungsfreundlich: Der Schmutzwassertank lässt sich seitlich wegschwenken, Aggregate und Batterie sind frei zugänglich.
- Leicht zu transportieren: Mit nur 138 cm Länge passen beide Modelle in alle gängigen Aufzüge.
- Der Hinterradantrieb sorgt für gute Traktion, der ausgesprochen kleine Wendekreis von 1,9 Metern für erweiterte Einsatzmöglichkeiten, z. B. auch in engen Gängen.
- Ermüdungsfreies, sicheres Arbeiten: ergonomische Fahrposition mit guter Rundumsicht.
- Umweltschonend: Alle Kunststoff- und Stahlteile sind zu 100 Prozent recycelbar, die optionale Chemiedosierung mit 10-Liter-Vorratsbehälter gewährleistet eine gleichbleibend hohe Reinigungsqualität bei geringerem Verbrauch an Reinigungsmitteln.
- Funktionell auch in der Ausstattung, individuell und objektbezogen: als silent-Ausführung mit nur 60 dB(A), mit integriertem Ladegerät, mit Security-Kit für mehr Sicherheit bei Einsätzen mit Publikumsverkehr.

GUT GEDACHT.



GUT GEMACHT.



	ARA 66 BM 100	ARA 80 BM 100
L x B x H in mm	1380 x 760 x 1325	1380 x 900 x 1325
Arbeitsbreite	660 mm	800 mm
Saugbreite	860 mm	980 mm
Flächenleistung n. VDMA	4620 m ² /h	5600 m ² /h
Schalldruckpegel	64/60* dB(A)	64/60* dB(A)
Leergewicht	235 kg	240 kg
Betriebsgewicht (320 Ah 5)	675 kg	680 kg

BATTERIEN/ELEKTR. DATEN

Nennleistung, gesamt	2100 W	2100 W
Kapazität, nass	250 Ah 5**/320 Ah 5	250 Ah 5**/320 Ah 5
Kapazität, trocken	240 Ah 5**/280 Ah 5	240 Ah 5**/280 Ah 5

TANK

Frischwasservolumen	100 l	100 l
Schmutzwasservolumen	115 l	115 l

SAUGMOTOR

Unterdruck, max.	170 mbar	170 mbar
Luftmenge, max.	33 l/s	33 l/s

FAHRMOTOR

Geschwindigkeit, max.	7 km/h	7 km/h
-----------------------	--------	--------

BÜRSTEN

Anzahl	2	2
Drehzahl	160 U/min	160 U/min
Bürstdruck	50 kg	50 kg

*silent-Ausführung, optional.
**Mit integriertem Ladegerät.