

HEAVY DUTY KEHRSAUGMASCHINEN. MIT BATTERIE ODER MOTOR. EINE PASST IMMER.

KS 51|BM 45
KS 51|VM 45 M
KS 71|BM 60
KS 71|VM 60 M



- ❶ Mit perfekter Absaugung, kompakten Abmessungen und großer Filterfläche sorgen die Kehrsaugmaschinen im täglichen Dauereinsatz für staubfreie Sauberkeit auch auf stark verschmutzten Flächen, drinnen wie draußen.
- ❷ Lange unterbrechungsfrei arbeiten: Das Überwurf-Kehrprinzip sorgt für guten Schmutztransport und maximale Befüllung des großen Kehrgutbehälters mit bis zu 60 Liter Volumen.
- ❸ Größeres Kehrgut kann durch Betätigen der Grobschmutzklappe aufgenommen werden.
- ❹ Schnell und einfach saubere Filter: Die großen Horizontal-Flachfilter mit 2 oder 3 m² Filterfläche lassen sich mit dem Filtrüttler effizient reinigen; elektrisch in der BM-, manuell in der VM-Version.
- ❺ Die mechanische Saugstromunterbrechung schützt den Filter beim Überfahren von feuchten Flächen.
- ❻ Ausstattungsvarianten für alle Fälle: Batterie-Version für geräuschempfindliche Bereiche und Innenflächen, Benzin-Motor für den Außenbereich; Batterien von 76 Ah 5 bis 180 Ah 5 für Laufzeiten von 1,5 bis 3,6 Stunden.
- ❼ Polyester-Filter, Bürsteinheit und Motor sind – zum Schutz des Antriebs vor Verschmutzung – räumlich getrennt.
- ❽ Ermüdungsfrei arbeiten: Der Vortrieb der Walzenbürste ermöglicht leichtes Führen, mit zugeschaltetem mechanischen Antrieb auch an Steigungen oder auf rauen Flächen.

	KS 51 BM 45	KS 51 VM 45 M	KS 71 BM 60	KS 71 VM 60 M
L x B x H	1260 x 630 x 850 mm	1260 x 630 x 850 mm	1260 x 820 x 850 mm	1260 x 820 x 850 mm
Kehrprinzip	Überwurf	Überwurf	Überwurf	Überwurf
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	510 mm	510 mm	710 mm	710 mm
mit 1 Seitenbesen	680 mm	680 mm	880 mm	880 mm
Kehrleistung nach VDMA	2720 m ² /h	2720 m ² /h	3520 m ² /h	3520 m ² /h
Leergewicht, ohne Batterie	76 kg	81 kg	87 kg	100 kg
Kehrgutbehälter	45 l	45 l	60 l	60 l

BATTERIEN/ELEKTR. DATEN

	KS 51 BM 45	KS 51 VM 45 M	KS 71 BM 60	KS 71 VM 60 M
Nennspannung	12 V	–	12 V	–
Kapazität/Arbeitszeit	76 Ah 5/1,5 h	–	76 Ah 5/1,5 h	–
	105 Ah 5/2,0 h	–	105 Ah 5/2,0 h	–
	110 Ah 5/2,2 h	–	110 Ah 5/2,2 h	–
	175 Ah 5/3,1 h	–	175 Ah 5/3,1 h	–
	180 Ah 5/3,6 h	–	180 Ah 5/3,6 h	–

FILTER

	KS 51 BM 45	KS 51 VM 45 M	KS 71 BM 60	KS 71 VM 60 M
Filterfläche	2 m ²	2 m ²	3 m ²	3 m ²
Filtrüttler	elektrisch	manuell	elektrisch	manuell

ANTRIEB

	KS 51 BM 45	KS 51 VM 45 M	KS 71 BM 60	KS 71 VM 60 M
Antriebsart/Motorisierung	Reibradantrieb	Honda 3 kW	Reibradantrieb	Honda 3 kW

