

# ruby 45c

adiate<sup>k</sup>



Theoretische Flächenleistung\*

**1670 m<sup>2</sup>/h**

## ruby 45c

Die Zylinderbürstenversion der ruby.

Ihr typischer Einsatzbereich sind Böden mit lang ausgebildeten Profilen wie tiefen Parallelfugen, Rillen oder Orientierungsmarkierungen, sowie weichere Bodenbeläge wie Linoleum PVC und Gummibeschichtungen.

Ihr starker Walzenantrieb sorgt für effizienten Vorschub.

Nachlaufmaschine ohne Antriebsmotor



Batterielaufzeit  
2 - 4 h



Betriebsspannung  
24 V / 110 Ah



Scheuerbahnbreite  
460 mm



Tankvolumen, Frisch- / Brauchwasser  
40 / 45 l



Walzenbürste  
2 x 95 mm



Bürstendruck regulierbar  
max. 30 kg



Bürstengeschwindigkeit  
950 U/min



Saugbahnbreite	790 mm
Bürstenmotorleistung	600 Watt
Antriebssteuerung	halbautomatisch
Möglicher Steigungsgrad	2 %
Motor Absaugung	570 Watt
Saugkraft / Wassersäule	120 mbar
Geräteabmessungen	
Länge	1090 mm
Höhe	1053 mm
Breite ohne Saugfuß	548 mm
Gewicht Maschine ohne Batterie	71 kg
Batterieraum	
Länge	340 mm
Breite	360 mm
Höhe	300 mm
Klasse	III
Schutzklasse	IP X3
Schalldruckpegel	~70 dB (A)